



Unterhalt

Wir empfehlen die Türscharniere nach Bedarf mehrmals jährlich zu schmieren. Andere Unterhaltsarbeiten sind nicht erforderlich. (WD-40, Kriechöl, Fett)

Reinigung

Grobe Verschmutzungen können mit Nitro-Verdünner oder Reinbenzin entfernt werden (Bsp. Wasserfester Filzstift). Die Kunstharzoberfläche wird dabei nicht angegriffen.

Ansonsten empfehlen wir die Reinigung der Wandoberflächen mit herkömmlichem Reinigungsmittel, wie es etwa zur Reinigung von Fensterglas verwendet wird.

Keinesfalls dürfen die Anlagen mit einem Hochdruck-Gerät gereinigt werden.

Niemals die Wände mit Keramik- / WC-Reiniger (WC-Ente usw.) reinigen. Die Kunstharzoberfläche kann durch zu starke Kalklösungsmittel angegriffen werden.

- Setzen Sie spezielle Reinigungsmittel erst dann ein, wenn die einfachen Mittel zur Schmutzbeseitigung nicht ausreichen.
- Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Reinigungsmittel-Hersteller.
- Vermeiden Sie Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen wie Schläge und Kratzer.
- Verwenden Sie keine Schwämme mit harter Scheuerunterlage.
- Denken Sie daran, dass Kunststoffe nicht hitzebeständig sind und dass die Oberfläche durch heiße Gegenstände zerstört werden kann.
- Schonen Sie die Umwelt und setzen Sie Pflege- und Reinigungsmittel gezielt ein.

Für Fragen oder Unklarheiten erreichen Sie uns via Telefon unter 062 723 11 11.